

Sikkens Plamuren

Voor iedere ondergrond een passende plamuur



Polykit IV

Universele polyesterplamuur voor opvullen van deuken en oneffenheden. Fijn van structuur.

Toepasbaar op: staal, aluminium, verzinkt staal, primer surfacer EP II, polyester.



Polykit Classic

Grof gepigmenteerde, universele polyesterplamuur. Voor opvullen van deuken en oneffenheden. Grover van structuur dan Polykit IV.

Toepasbaar op: staal, aluminium, verzinkt staal, primer surfacer EP II (maximale laagdikte 25 µm), polyester.



Polystop LP

Polyesterplamuur geschikt voor grote oppervlakken door langere in te stellen verwerkingstijd.

Toepasbaar op: staal, primer Surfacer EP II, polyester.



Polysoft Plastic

Polyesterplamuur voor reparaties aan kunststofdelen.

Toepasbaar op: alle gangbare kunststoffen.








Polyfiber

Glasvezelversterkte polyesterplamuur geschikt voor het opvullen van gaten.

Toepasbaar op: staal, polyester.

Sikkens Plamuren

Voor iedere ondergrond een passende plamuur

Ondergrond	 Polykit IV	 Polykit Classic	 Polystop LP	 Polysoft Plastic	 Polyfiber
Staal	✓	✓	✓		✓
Aluminium	✓	✓			
Verzinkt staal	✓	✓			
Primer Surfacer EP II	✓	✓	✓		
Polyester	✓	✓	✓		✓
Kunststoffen				✓	

Art.nr.	Productnaam	Inhoud
205629	Polykit IV	2 kg
206107	Polykit IV	9,71 kg
207258	Polykit IV	1,55 kg
371075	Polykit Classic	2 kg
303751	Polystop LP	2 kg
356508	Polysoft Plastic	1 kg
303745	Polyfiber	1,55 kg